

Leader mondial du
traitement de l'eau
depuis 1936

Avenew

Les adoucisseurs Culligan



Culligan™

Pourquoi choisir un adoucisseur Culligan ?

Adapté aux espaces réduits, l'**adoucisseur monobloc Avenew offre une solution anti-calcaire définitive** et procure une eau adoucie tout au long de l'année.

- Bac à sel intégré pour une installation rapide et un encombrement limité
- **Résine Cullex® approuvée pour l'industrie alimentaire**
- Vanne bypass pour repasser sur l'eau de distribution
- Écran digital rétro-éclairé
- Régénération en fonction de la consommation d'eau
- Enregistrement des réglages en cas de coupure de courant
- **Service complet (installation, mise en service et entretien) assuré par les techniciens Culligan.**



Les avantages de l'eau douce



Surface brillante



Peau douce



Augmentation de la durée de vie des appareils



Protection des canalisations



Économie de produits d'entretien

Caractéristiques des adoucisseurs



Volume de résine

9 litres

20 litres

Corps de l'adoucisseur

double corps

double corps

Hauteur de l'appareil

55 cm

110 cm

Largeur de l'appareil

30 cm

30 cm

Profondeur de l'appareil

54 cm

54 cm

Capacité du bac à sel

25 kg

75 kg

Débit

29 l/min

27 l/min

Pression d'eau min. en entrée

2,5 - 5 bar

2,5 - 5 bar

Connexions

3/4"

3/4"

Capacité d'échange

50 m³/°F

135 m³/°F

Culligan™

culligan.be