

WL2 Firewall[®]

Uitstekende zuiverende prestaties, eenvoudige bediening en stijlvol ontwerp

Gewoon zuiver water voor de werkplek

Met een keuze uit koud en heet of koud en ongekoeld is de WL2 Firewall[®] (WL2 FW) de oplossing voor elke kleine of middelgrote werkplek die op zoek is naar heerlijk smakend water, betrouwbaarheid en gegarandeerde kwaliteit.

Geavanceerde technologie

De WL2 FW beschikt over drie kerntechnologieën:



Hoogwaardig presterende filter

Waterlogic's filters zijn gecertificeerd volgens strenge normen door IAPMO R&T en dragen het Water Quality Platinum Seal. Wat betekent dat ze de best mogelijke filtratie bieden. Dit garandeert dat elke druppel even goed is als de vorige.



Firewall zuivering

Waterlogic's gepatenteerde en gecertificeerde Firewall UVC zuiveringstelsel zuivert het water grondig tot het afgiftepunt voor microbiologisch veilig water. Gegarandeerd tot 99,9999% bacterievrij, 99,99% virusvrij en 99,9% cystevrij.



BioCote[®]-antimicrobiële bescherming

De belangrijkste kunststof oppervlakken rondom het dispensergebied zijn doordrenkt met BioCote[®], een zilverionen additief dat een continue antimicrobiële bescherming biedt tegen een breed spectrum van bacteriën, schimmels en het risico op kruisbesmetting vermindert.

Gecertificeerde zuiverheid voor gemoedsrust

De Firewall technologie is gecertificeerd door IAPMO R&T voor NSF/ANSI-55 klasse A en NSF P231 protocol, wat uniek is - geen andere waterdispenser heeft deze certificeringsnormen samen. Dit betekent dat Firewall-technologie het veiligst mogelijke water levert voor op de werkplek.



R600a gas

Nul impact op het milieu



Kenmerken

De Firewall gepatenteerde UVC technologie vermindert de risico's van bacteriën, virussen en cysten, waardoor het water tot 99,9999% wordt gezuiverd

Afgiftepunt is geschikt voor de gemiddelde maat herbruikbare flessen

Milieuvriendelijke koeling met R600a: natuurlijk voorkomend koelgas met laag GWP (Global Warming Potential) en nul ODP (Ozone Depletion Potential)

Grote lekbakcapaciteit voor het opvangen van per ongeluk gemorst water

LED UV-storingsindicatoren voor eenvoudiger onderhoud en gemoedsrust

BioCote® beschermd uitgiftegebied (inclusief lekbakbehuizing, koud tapkraantje en doseerknoppen)

Water opties

	Koud	Bruisend	Ongekoeld	Heet	Extra heet
1					
2					

Aantal gebruikers 10-30

Technische specificaties

Beschikbare types

Staand- en tafelmanier

Afmetingen

Staand model standaard

249 mm (B) x 1024 mm (H) x 363 mm (D)

Staand model tall

349 mm(B) x 1176 mm(H) x 363 mm (D)

Tafelmanier

349 mm (B) x 473 mm (H) x 363 mm (D)

Hoogte afgiftepunt

230 mm

Gewicht (heet en koud water modellen)

Tafelmanier: 20-24 kg

Staand model: 27-29 kg

Standaard filtratie inbegrepen

Carbon

Opslagcapaciteit

Heet water tank: 1,5 liter

Koud water tank (Staand model): 4 liter

Koud water tank (tafelmodel): 2 liter

Lekbakcapaciteit

360 ml

Compressor

(R600a 1/8HP) 230V/50Hz

(R134a) 120V/60Hz

Watertemperatuur instellingen

Koud: 3/4/7°C (standaard ingesteld op 5°C)

Heet: 85-87°C (standaard ingesteld op 85°C)

Contacteer ons vandaag

www.waterlogic.nl
+31 (0)88 165 3000
support@waterlogic.nl

Getest en gecertificeerd



Firewall technologie is gecertificeerd door IAPMO R&T voor **NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 en CSA B483.1.**



*certificaten kunnen variëren afhankelijk van verschillende modellen of producten