

WL3 Firewall[®]

De WL3 FW is een aantrekkelijke, stevige en een bewezen waterdispenser met een capaciteit voor ieder moment dat u water wenst.

Deze waterdispenser beschikt over een stijlvol en modern design met touch toetsen en werd uitgerust met onze gepatenteerde COVID-veilige Firewall[®] UVC-techniek, BioCote[®] oppervlaktebescherming en actieve koolstof-filtering. Daardoor garandeert deze waterdispenser puur water met een goede smaak, zowel ongekoeld plat, gekoeld plat/bruisend en heet water.

De WL3 FW waterdispenser werkt bovendien met het milieuvriendelijke R600a koelmiddel.

Dit type waterdispenser behoort tot het eerste COVID-veilige assortiment UVC-waterdispensers ter wereld! U heeft voortaan dus ook volledige gemoedsrust in de wetenschap dat Firewall[®] werd

getest op de menselijke vorm van COVID-19. Het is wetenschappelijk aangetoond dat onze technologie hiertegen doeltreffend is.

Onafhankelijk onderzoek door het Water & Energy Sustainable Technology (WEST) Center van de universiteit van Arizona heeft de doeltreffendheid van de Firewall[®] UVC-technologie tegen SARS-CoV-2, algemeen bekend als COVID-19, bevestigd.

Het design van de waterdispenser is van dien aard dat alle componenten vlot bereikbaar zijn en geen aanleiding kunnen geven tot opstapeling van vuil.



R600a gas

Nul impact op
het milieu



Kenmerken

Voorzien van COVID-veilige Firewall® UVC-zuiveringstechnologie.

Voorzien van BioCote® bescherm laag
Milieuvriendelijke koeling met R600a koelmiddel.

Voorziening van ongekoeld plat, gekoeld plat/bruisend en heet water.

Beschikbaar als tafelmodel of staand model
Stijlvol ontwerp met touchbediening d.m.v. 2 of 3 touch toetsen.

Kan uitgerust worden met een bekerhouder.

Installatie met preventiekit (= waterstop, drukregelaar, EA terugslagklep, CO2-drukregelaar en aansluitmateriaal).

Met behulp van de CO2-drukregelaar kan de hoeveelheid CO2 geregeld worden door onze technicus.

Koud



Bruisend



Ongekoeld



Heet



Firewall® UVC-foutindicator voor eenvoudig onderhoud zonder zorgen

Energiebesparende slaapstand

Preventiesysteem tegen lekken voor extra bescherming en verminderen van gevaarlijke risico's

Aantal gebruikers 15 - 30

Contacteer ons vandaag

www.waterlogic.nl
+31 (0)88 165 3000
support@waterlogic.nl

Technische specificaties

Beschikbare types

Staand - en tafelmodel

Afmetingen (inclusief voetjes)

Staand model

393 mm (B) x 1157 mm (H) x 459 mm (D)

Tafelmodel:

393 mm (B) x 486 mm (H) x 459 mm (D)

Hoogte afgiftepunt

235 mm

Gewicht

Staand model: 22-27 KG

Tafelmodel: 30-34 KG

Standaard filtratie inbegrepen

Waterlogic Carbon Block (CBC) 1 Micron, capaciteit 9.464 ltr

Capaciteit tank

Lekbak volume: 0,26 ltr (aansluitbaar op de afvoer)

Tankcapaciteit:

- Gekoeld plat water: 2 ltr
- Gekoeld bruisend water: 1,8 ltr
- Heet water: 1,5 ltr

Koelcapaciteit: 25 ltr per uur

Instellingen watertemperatuur

Koud: 5°

Heet: 87°C

Certificaten

CE, HACCP en NSF/ANSI gecertificeerd / Belgaqua & RoHS genormeerd



Firewall technologie is gecertificeerd door IAPMO R&T voor NSF/ANSI 55 Class A, NSF P231, US EPA Microbiological Guide Standard, NSF/ANSI 372 en CSA B483.1.

*certificaten kunnen variëren afhankelijk van verschillende modellen of producten