

Leader mondial du
traitement de l'eau
depuis 1936

HE 1.5

L'adoucisseur Culligan



Culligan™

Pourquoi choisir un adoucisseur Culligan ?

Principalement destiné à un usage professionnel, l'**adoucisseur HE 1.5 réduit l'accumulation de tartre, augmente la performance des équipements** et permet une efficacité améliorée ainsi qu'une réduction des coûts d'opération. Il est idéal pour les bâtiments ou les entreprises qui consomment de **gros volumes d'eau**.

- Corps de l'adoucisseur et bac à sel séparés pour une durée de vie plus longue de l'appareil
- **Résine Cullex® approuvée pour l'industrie alimentaire**
- Vanne bypass pour repasser sur l'eau de distribution
- Écran avec affichage digital LED
- Saumurage proportionnel
- Batterie de secours : réglages préservés en cas de coupure de courant
- **Service complet (installation, mise en service et entretien) assuré par les techniciens Culligan**



Où placer le HE 1.5 ?



Hôtels et immeubles à appartements



Restaurants



Blanchisseries



Centres de lavage auto



Écoles et maisons de retraite



Bureaux

Caractéristiques des adoucisseurs

Modèle	60	90	120	150	210
Volume de résine	56 litres	85 litres	113 litres	142 litres	198 litres
Hauteur	153 cm	153 cm	188 cm	155 cm	178 cm
Diamètre	35,6 cm	40,6 cm	40,6 cm	53,3 cm	53,3 cm
Débit de pointe	8,4 m ³ /h	8,6 m ³ /h	7,2 m ³ /h	8,1 m ³ /h	8,5 m ³ /h
Pression d'eau min. en entrée	1,7 - 8,3 bar				
Connexions	1,5"	1,5"	1,5"	1,5"	1,5"
Capacité d'échange	395 m ³ /°F	621 m ³ /°F	887 m ³ /°F	977 m ³ /°F	1.521 m ³ /°F

Caractéristiques des bacs à sel

Capacité	300 kg	400 kg	700 kg
Hauteur	112 cm	133,5 cm	133,5 cm
Diamètre	64,5 cm	64,5 cm	78,2 cm

Culligan™

culligan.be