

Wereldleider in  
waterbehandeling  
sinds 1936

# HE 1.5

Culligan waterverzacher



Culligan™

# Waarom kiezen voor een Culligan waterverzachter?

De HE 1.5 ontharder is voornamelijk bedoeld voor professioneel gebruik en **vermindert kalkaanslag, verhoogt de prestaties van de apparatuur** en zorgt voor een betere efficiëntie en lagere bedrijfskosten. Hij is ideaal voor gebouwen of bedrijven die **grote hoeveelheden water** verbruiken.

- Aparte harstank en zoutbak voor een langere levensduur van je apparaten
- **Cullex® hars, goedgekeurd voor de voedingsindustrie**
- Bypass om over te schakelen op leidingwater
- Scherm met digitaal LED-display
- Proportionele bezouting
- Batterij back-up: instellingen blijven bewaard bij stroomuitval
- **Volledige service (installatie, inbedrijfstelling en onderhoud) uitgevoerd door de Culligan technici**



## Waar kan de HE 1.5 geplaatst worden?



Hotels & flatgebouwen



Restaurants



Wasserijeren



Carwash



Scholen & verzorgingshuizen



Kantoren

## Producteigenschappen waterverzachters

Model	60	90	120	150	210
Harsvolume	56 liter	85 liter	113 liter	142 liter	198 liter
Hoogte toestel	153 cm	153 cm	188 cm	155 cm	178 cm
Diameter toestel	35,6 cm	40,6 cm	40,6 cm	53,3 cm	53,3 cm
Piekdebiet	8,4 m <sup>3</sup> /u	8,6 m <sup>3</sup> /u	7,2 m <sup>3</sup> /u	8,1 m <sup>3</sup> /u	8,5 m <sup>3</sup> /u
Min. waterdruk aan ingang toestel	1,7 - 8,3 bar	1,7 - 8,3 bar	1,7 - 8,3 bar	1,7 - 8,3 bar	1,7 - 8,3 bar
Aansluitingen	1,5"	1,5"	1,5"	1,5"	1,5"
Uitwisselingscapaciteit	395 m <sup>3</sup> /°F	621 m <sup>3</sup> /°F	887 m <sup>3</sup> /°F	977 m <sup>3</sup> /°F	1.521 m <sup>3</sup> /°F

## Producteigenschappen zoutbakken

Inhoud	300 kg	400 kg	700 kg
Hoogte	112 cm	133,5 cm	133,5 cm
Diameter	64,5 cm	64,5 cm	78,2 cm

Culligan™

culligan.be